

7 RESERVOIR / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique



Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel  Huile moteur  Huiles usagées  Bio



AERIEN

- Réservoir cylindrique en acier double paroi.
- Placement: Aérien.
- Ces réservoirs sont peints en 2 couches (antirouille + vert RAL 6001) avec pieds berceaux.
- !! PRIX COMPRENANT LE LIQUIDE ANTIGEL ENTRE LES DEUX PAROIS, LE DÉTECTEUR DE FUIITE ET SON SUPPORT !!
- **De 2.000 L à 8.000 L :** Trou d'homme de 600 mm avec 4x2", conforme à la norme européenne EN12285-2
- **De 10.000 L à 30.000 L:** Trou d'homme de 600 mm avec 4x2"+1x3"+1x1", conforme à la norme européenne EN12285-2.



6.000 L

Avec pompe
Cube70MC50

DIC-DP-6000-A54



7.000 L

DIC-DP-7000-A54



10.000 L

Avec enrouleur
+ pompe

DIC-DP-10000-A54-L

Options

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pompes: Piusi, Adam Pumps (Vision) | <input type="checkbox"/> Bac de rétention | <input type="checkbox"/> Échelle galvanisé |
| <input type="checkbox"/> Auvent | <input type="checkbox"/> Paroi de séparation | <input type="checkbox"/> Armoire pour pompe |
| <input type="checkbox"/> Enrouleur | <input type="checkbox"/> Trou d'homme supplémentaire | <input type="checkbox"/> Pieds berceaux |
| <input type="checkbox"/> Couleur autre que RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Tuyau de remplissage jusqu'à 1 m du sol | |

Veillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

⑦ RESERVOIR / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique



DIC-DP-15000-A654-L



DIC-DP-20000-A654-L



DIC-DP-15000-A654-L

PROD N°	CAPACITE	DIAMETRE	LONGUEUR	EPAISSEUR	POIDS
DIC-DP-2000-A54	2.000 L	1.280 mm	2.100 mm	5 & 4 mm	810 Kg
DIC-DP-2950-A54	2.950 L	1.280 mm	2.650 mm	5 & 4 mm	1.025 Kg
DIC-DP-4000-A54	4.000 L	1.280 mm	3.500 mm	5 & 4 mm	1.190 Kg
DIC-DP-4900-A54	4.900 L	1.280 mm	4.150 mm	5 & 4 mm	1.330 Kg
DIC-DP-5000-A54-L	5.000 L	1.280 mm	4.450 mm	5 & 4 mm	1.430 Kg
DIC-DP-5000-A54	5.000 L	1.600 mm	3.000 mm	5 & 4 mm	1.400 Kg
DIC-DP-6000-A54-L	6.000 L	1.280 mm	5.000 mm	5 & 4 mm	1.680 Kg
DIC-DP-6000-A54	6.000 L	1.600 mm	3.550 mm	5 & 4 mm	1.540 Kg
DIC-DP-7000-A54	7.000 L	1.600 mm	4.150 mm	5 & 4 mm	1.750 Kg
DIC-DP-8000-A54	8.000 L	1.600 mm	4.650 mm	5 & 4 mm	1.910 Kg
<i>Trou d'homme de 600 mm avec 4x2", conforme à la norme européenne EN12285-2</i>					
DIC-DP-10000-A54-L	10.000 L	1.600 mm	5.650 mm	5 & 4 mm	2.290 Kg
DIC-DP-10000-A654	10.000 L	1.900 mm	4.100 mm	6 & 5 & 4 mm	2.150 Kg
DIC-DP-12000-A654	12.000 L	1.900 mm	4.650 mm	6 & 5 & 4 mm	2.650 Kg
DIC-DP-15000-A654-L	15.000 L	1.900 mm	6.000 mm	6 & 5 & 4 mm	3.200 Kg
DIC-DP-15000-A654	15.000 L	2.500 mm	3.900 mm	6 & 5 & 4 mm	3.200 Kg
DIC-DP-20000-A654-L	20.000 L	1.900 mm	7.800 mm	6 & 5 & 4 mm	4.700 Kg
DIC-DP-20000-A654	20.000 L	2.500 mm	5.100 mm	6 & 5 & 4 mm	4.250 Kg
DIC-DP-25000-A654	25.000 L	2.500 mm	5.800 mm	6 & 5 & 4 mm	4.600 Kg
DIC-DP-30000-A654	30.000 L	2.500 mm	6.550 mm	6 & 5 & 4 mm	5.050 Kg

Trou d'homme de 600 mm avec 4x2"+1x3"+1x1", conforme à la norme européenne EN12285-2