

8 RESERVOIR DE TRANSPORT (ADR) / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique



Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel

- Réservoir cylindrique de transport en acier double paroi.
- Placement: Aérien.

EQUIPEMENT:

- ▶ 3 fois 2" et 1 fois 4" (rondes).
- ▶ Armoire (bac) de rétention pour mettre une pompe (fermable à clé).
- ▶ 2 pieds pour clark.
- ▶ 2 anneaux de levage renforcés 8 mm.
- ▶ Détection de fuite par manomètre à 0.3 bar.
- ▶ Aération spéciale évitant tout écoulement pendant le transport.
- ▶ Peinture antirouille + finition vert RAL 6001.



Options

- Peinture spéciale (RAL à préciser)
- Pompe 12 ou 24 V (40 L / min)
- Pompe 220 V (50 L / min)
- Pompe manuelle
- Compteur électronique K24

Toutes nos pompes sont fournies avec 4 m de tuyau spécial fuel, pistolet automatique (mécanique pour pompe manuelle), buse d'aspiration, jauge et sonde anti-débordement.

Veillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

8 RESERVOIR DE TRANSPORT (ADR) / ACIER / DOUBLE PAROI / Cylindrique

AERIEN



DIC-DP-1100-A54



DIC-DP-1500-A54



DIC-DP-2100-A54



DIC-DP-2100-A54

PROD N°	CAPACITE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR
DIC-DP-1100-A54	1.100 L	1.900 mm	960 mm	1.320 mm	5 & 4 mm
DIC-DP-1500-A54	1.500 L	1.900 mm	1.170 mm	1.580 mm	5 & 4 mm
DIC-DP-2100-A54	2.100 L	2.350 mm	1.170 mm	1.580 mm	5 & 4 mm

* Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)