

9 RESERVOIR DE TRANSPORT (ADR) / ACIER / DOUBLE PAROI



Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel

- Réservoir ADR* rectangulaire de transport en acier double paroi.
- Placement: Aérien.

EQUIPEMENT:

- 3 fois 2" et 1 fois 4" (rond Trou d'homme 400 mm avec 4 fois 2" et 1 fois 2" extra.
- Armoire (bac) de rétention pour mettre une pompe (fermable à clé).
- 2 pieds pour clarks.
- 4 anneaux de levage renforcés 8 mm.
- Détection de fuite visuelle.
- Aération spéciale évitant tout écoulement pendant le transport.
- 2 parois anti-roulis.
- Peinture antirouille + finition vert RAL 6001.



Options

- Peinture spéciale (RAL à préciser)
- Pompe 12 ou 24 V (40 L / min)
- Pompe 220 V (50 L / min)
- Pompe manuelle
- Compteur électronique K24

Toutes nos pompes sont fournies avec 4 m de tuyau spécial fuel, pistolet automatique (mécanique pour pompe manuelle), buse d'aspiration, jauge et sonde anti-débordement.

Veuillez consulter notre catalogue des accessoires pour une liste exhaustive de nos options.

* Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)

9 RESERVOIR DE TRANSPORT (ADR) / ACIER / DOUBLE PAROI



AERIEN



DIR-DP-1100-A43



DIR-DP-1100-A43



DIR-DP-1500-A43



DIR-DP-2100-A43

PROD N°	CAPACITE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR
DIR-DP-400-A33	400 L	1.250 mm	850 mm	950 mm	3 & 3 mm
DIR-DP-1100-A43	1.100 L	1.250 mm	1.000 mm	1.400 mm	4 & 3 mm
DIR-DP-1500-A43	1.500 L	1.600 mm	1.000 mm	1.400 mm	4 & 3 mm
DIR-DP-2100-A43	2.100 L	2.000 mm	1.150 mm	1.400 mm	4 & 3 mm