

42 DEGRAISSEUR / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



Description

CONTENANCE:  Eaux usées



- **Sotralentz** a mis au point, développé et testé la gamme **PLASTEPUR**, qui renouvelle le concept de l'assainissement autonome non-collectif individuel.
- Les **dégraisseurs** sont disponibles en plusieurs dimensions et capacités allant de 200 à 1.000 L.

AVANTAGES:

- ▶ **Légèreté** : 10 fois plus léger que les dégraisseurs en béton.
- ▶ **Économies** lors des opérations suivantes :
 - » Manutention : chargement et déchargement ;
 - » Transport : moyens moins importants mis en œuvre ;
 - » Installation à des endroits inaccessibles aux engins lourds de travaux publics (grue,..)
 - » Fouilles et remblais peu importants : mise en œuvre simplifiée et rapide ;
 - » Formes fonctionnelles : manutention et positionnement par anneau de grutage et/ou poignées de manutention ;
 - » Rentabilité globale intéressante.
- ▶ **Sécurité et fiabilité** du polyéthylène PEHD coextrudé – soufflé.
 - » Étanchéité absolue : pas de risque de fuite (test pour le marquage CE) ;
 - » Résistance exceptionnelle aux chocs et aux variations de températures ;
 - » Diminution des risques d'accidents, sécurité de votre personnel accrue ;
 - » Ensemble Monobloc extrudé-soufflé d'une seule pièce avec une matière noble et homogène sur des installations automatisées ;
 - » Pas d'évolution dans le temps ;
 - » Polyéthylène PEHD multicouche coextrudé-soufflé imputrescible :
 - excellente tenue aux agents agressifs des eaux usées (anhydrides sulfureux dégradant le béton) ;
 - excellente tenue aux corrosions du milieu environnant extérieur (sols acides).
- ▶ **Recyclable.**



42 DEGRAISSEUR / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI



SOR-SP-500-E-DG

| PROD N° | CAPACITE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | DEBIT | POIDS |
|------------------|----------|----------|---------|----------|---------------|-------|
| SOR-SP-200-E-DG | 200 L | 1.050 mm | 500 mm | 650 mm | 1 litre/Sec | 13 Kg |
| SOR-SP-500-E-DG | 500 L | 1.700 mm | 770 mm | 730 mm | 1,5 litre/Sec | 27 Kg |
| SOR-SP-800-E-DG | 800 L | 1.700 mm | 770 mm | 980 mm | 2 litres/Sec | 37 Kg |
| SOR-SP-1000-E-DG | 1.000 L | 1.700 mm | 770 mm | 1.230 mm | 3 litres/Sec | 41 Kg |